



Position fermée



Position ouverte



Position ouverte maximale

DUOPLISSÉ

VOOR DAKRAMEN
POUR FENÊTRES DE TOIT

DUOPLISSÉ
VOOR DAKRAMEN
POUR FENÊTRES DE TOIT

DUOPLISSÉ

VOOR DAKRAMEN
POUR FENÊTRES DE TOIT

DUOPLISSÉ
VOOR DAKRAMEN
POUR FENÊTRES DE TOIT

500 SERIE

500 SERIE



WIT / BLANC
RAL 9010

WIT / BLANC
RAL 9010

HOOGTE TOIT / HAUTEUR MAX.
137 CM

HOOGTE TOIT / HAUTEUR MAX.
137 CM

HOOGTE TOIT / HAUTEUR MAX.
101 CM

HOOGTE TOIT / HAUTEUR MAX.
101 CM



Maatgegevens in cm.
Spaartekening van profiel naar 1:1.

DE KWALITEIT
VAN BRUYNZEEL

LA QUALITÉ
DE BRUYNZEEL

Let op

De bestelling van een dakramen kan door een gebrek aan informatie worden geweigerd.

Attention

Commandes de la fenêtrée de toit peut être refusée lorsque le mouillage n'est pas précis.

Geacht! voor:

- Meer informatie
- Advies
- Montage op de afmetingen van het dakramen

Application:

- Convient pour les modèles de fenêtrée de toit au plus grand ouvertures

Remarques:

- Installation sur fenêtrée de toit

Remarques:

- Installation en position ouverte

Spécifications:

- Montage sur toit
- Installation dans un endroit bien exposé
- Installation dans un endroit bien exposé
- Installation dans un endroit bien exposé

Geacht! voor:

- Meer informatie
- Advies
- Montage op de afmetingen van het dakramen

Application:

- Convient pour les modèles de fenêtrée de toit au plus grand ouvertures

Remarques:

- Installation en position ouverte

Spécifications:

- Montage sur toit
- Installation dans un endroit bien exposé
- Installation dans un endroit bien exposé
- Installation dans un endroit bien exposé



www.bruynzeel.nl

www.bruynzeel.nl